

TABLEAU DE SELECTION DES LEDS CHAÎNES

Produits	Fiche technique	Garantie	Couleurs	Distance A fond / face (mm)	Distance B entre rangées (mm)	Distance C rangée / paroi (mm)	Nb modules / m	Nb modules / m ² *	Alim	Puissance W / module	Flux lumin (lm) / module
COB Mono	MLCOBEx	2 ans	Rouge	40 à 120	20 à 50	15 à 30	14	710 à 730	Courant constant 25 ou 50 mA	0,125	2,10
			Vert				17			0,094	1,77
			Bleu				17			0,094	1,24
			Blanc 6500°K				17			0,094	2,81
COB1	MLCOB1x	1 an	Rouge	35 à 80	20 à 40	10 à 20	16	710 à 730	12 VDC	0,30	2,80
			Ambre								2,20
			Vert								7,00
			Bleu								2,60
			Blanc 6500°K								9,00
Blanc 3500°K	9,00										
COB2	MLCOB2x	1 an	Rouge	35 à 50	20 à 30	15 à 20	12	540 à 560	12 VDC	0,24	6,00
			Ambre								6,00
			Vert								6,00
			Bleu								4,50
Blanc 8000°K	12,00										
COB05	MLCOB05x	5 ans	blanc 7000°K	40 à 80	28 à 55	14 à 27	16	710 à 730	12 VDC	0,3	14,00
COB15	MLCOB15x	5 ans	Rouge	35 à 50	20 à 30	15 à 20	12	540 à 560	12 VDC	0,24	5,00
			Ambre								4,50
			Vert								9,00
			Bleu								3,60
			Blanc 6000°K								17,00
Blanc 4000°K	17,00										
COB2540	MLCOB2540x	5 ans	Rouge	40 à 150	50 à 150	25 à 75	6,5	40 à 400	12 VDC	0,48	14,00
			bleu								5,00
			Blanc 6500°K								30,00
COB25	MLCOB25x	5 ans	Rouge	80 à 200	120 à 200	60 à 70	8	80 à 100	12 VDC	0,42	14,00
			Ambre								14,00
			Vert								16,00
			Bleu								5,00
			Blanc 4500°K								26,00
Blanc 6500°K	30,00										
COB35	MLCOB35x	5 ans	Blanc 6500°K	110 à 200	150 à 200	60 à 70	8	50 à 60	12VDC	0,72	45,00
COB45	MLCOB45x	5 ans	Blanc 6500°K	120 a 190	120 a 140	60 a 70	7	42 à 49	12VDC	1,00	60,00
COB55	MLCOB55x	5 ans	Blanc 6500°K	127 a 200	150 a 190	75 a 95	5	20 à 25	12VDC	1,20	75,00
V-SERIES	MLLSLx	5 ans	Rouge	50 à 200	100 à 200	50 à 70	10	80 à 100	12VDC	0,60	12,00
			Ambre								18,00
			Jaune								8,00
			Vert								23,00
			Bleu								8,00
			Blanc 7200°K								29,00
Blanc 4200°K	22,00										
V180	MLLSLSx	5 ans	Blanc 6500°K	50 à 90	40 à 90	40 à 50	8	80 à 192	12VDC	0,36	34,00
CL5	MLLSL5x	5 ans	Rouge	120 à 200	150 à 200	60 à 70	6	40 à 50	12VDC	0,60	17,40
APOLLO	MLLSLAX	5 ans	Blanc 5000°K	120 à 180	130 à 180	65 à 90	7	45 à 50	12VDC	0,48	50,00
GW3YE	MLLSLGW3YE	5 ans	Blanc 6500°K	127 à >200	150 à 190	75 à 95	5	25 à 35	12VDC	1,60	76,00
POWER-LED Monochrome	MLEPx	2 ans	Rouge	150 à 500	200 à 300	100 à 150	4	20 à 25	Courant constant 700mA	2,50	62
			Ambre								80
			Vert								62
			Bleu								21
Blanc 6500°K	120										
POWER-LED RVB	MLEPRVB	2 ans	RVB	190 à >500	200 à 300	100 à 150	4	28 à 33	C const. 700mA	2,50	30,00
											40,00
											9,00
COB3 RVB	MLCOB3RVB	1 an	RVB	80 à 120	100 à 140	50 à 70	7	80 à 100	12 VDC	0,72	3 x 3
											3 x 3,5
											3 x 3,5

* Données valables sur applications standards. Se référer aux fiches techniques.